




**1**


Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind.

2

Schrauben Sie die Lampe fest an der Unterseite des Gehäuses.


3

Verbinden Sie die Verkabelung des Gehäuses mit der der Lampe und schrauben Sie das Gehäuse auf die Lampe.


4

Option 1: Lösen Sie die Unterseite, indem Sie die 3 Inbusschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel herausdrehen. Montieren Sie dann die Unterseite mit den 3 mitgelieferten Schrauben an der gewünschten Position. Schrauben Sie anschließend die Oberseite wieder auf die montierte Unterseite und sichern Sie sie mit den 3 Inbusschrauben.

Option 2: Schrauben Sie den mitgelieferten Spieß an der Unterseite der Lampe fest und stecken Sie den Spieß an der gewünschten Stelle in den Boden.

5

Verbinden Sie das Kupplungsstück der Stehlampe (oder des 12-Volt-Verlängerungskabels) mit dem Anschluss des Produktkabels.

6

Setzen Sie nun das 12-Volt-Hauptkabel zwischen den Produktkabelanschluss und klicken Sie den Stecker sicher auf das Hauptkabel. Ihre Beleuchtung ist jetzt bereit für den Einsatz.